

Разработано  
Специалист по входному контролю

## Уголок картонный упаковочный

Утвердил:

Руководитель ОКК

ООО «Агро-Инвест»

Филоненко О.Г.

 Бакулина Е.А.  
Дата 16.06.2021

 Филоненко О.Г.  
Дата 16.06.2021

1. Назначение: уголок картонный упаковочный предназначен для упаковки и хранения пищевых продуктов
2. Производитель: Россия
3. Состав: картон для потребительской тары (РАР)
4. Физические и химические характеристики

Показатель	Норма/величина допустимого уровня
Внешний вид	На поверхности не допускаются масляные пятна, расслаивание материала, механические повреждения, следы клея. Торцы изделия должны иметь четкий отрез, допускаются незначительные задиры(до 4 мм) по покрывному слою уголка. Изделия не имеют острых (режущих, коллоших) кромок, видимые дефекты отсутствуют
Загомы, трещины, другие дефекты	
Размер	Ширина от 40мм, длина-1700 мм
Исполнение угла сгиба	Угол сгиба 90° (отклонения +10мм,-10мм)
Толщина	От 4 мм.
Влажность	Влажность готового изделия не должна превышать 16%
<b>Санитарно-гигиенические показатели безопасности веществ, выделяющихся из упаковки, контактируемой с пищевой продукцией</b>	
Этилацетат	ДКМ не более 0,100 мг/л, ПДК не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>
Бутилацетат	ПДК не более 0,100 мг/л, ПДК не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>
Ацетальдегид	ПДК не более 0,200 мг/л, ПДК не более 0,010 мг/м <sup>3</sup>
Формальдегид	ДКМ не более 0,100 мг/л, ПДК не более 0,003 мг/м <sup>3</sup>
Ацетон	ДКМ не более 0,100 мг/л, ПДК не более 0,035 мг/м <sup>3</sup>
Метиловый спирт	ДКМ не более 0,200 мг/л, ПДК не более 0,500 мг/м <sup>3</sup>
Изопропиловый спирт	ДКМ не более 0,100 мг/л, ПДК не более 0,600 мг/м <sup>3</sup>
Бутиловый спирт	ДКМ не более 0,500 мг/л, ПДК не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>
Изобутиловый спирт	ДКМ не более 0,500 мг/л, ПДК не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>
Бензол	ПДК не более 0,010 мг/л, ПДК не более 0,100 мг/м <sup>3</sup>
Толуол	ПДК не более 0,500 мг/л, ПДК не более 0,600 мг/м <sup>3</sup>
Ксилолы(смесь изомеров)	ПДК не более 0,050 мг/л, ПДК не более 0,200 мг/м <sup>3</sup>
Свицел	ДКМ не более 0,030 мг/л
Цинк	ДКМ не более 1,000 мг/л
Мышьяк	ДКМ не более 0,050 мг/л

Хром(Сr3+;Сr6+)

ДКМ не более суммарно 0,100 мг/л

5. **Способ производства:** промышленный способ производства.


6. **Упаковка:** уголки собирают в пачки по 20 шт., перевязанные пропиленовой стреппинг-лентой. Пачки складывают на стандартные деревянные поддоны.

7. **Маркировка:** на каждой транспортной единице на вкладыше/ярлыке указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и/или товарного знака;
- юридический адрес изготовителя;
- наименование заказчика;
- количество на паллете, шт.;
- номер партии;
- дата изготовления;
- материал изготовления ящика в виде цифрового кода или аббревиатуры по ТР ТС;



для пищевой продукции



Петли Мебиуса, возможность утилизации

В сопроводительной документации к каждой партии поставки указывают:

- наименование предприятия изготовителя и/или товарного знака;
- юридический адрес изготовителя;
- наименование заказчика;
- количество на паллете, шт.;
- номер партии;
- дата изготовления;
- гарантийный срок хранения;

**ENL**

8. **Транспортирование:** транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями ТРТС 005/2001 «О безопасности упаковки».

9. **Перечень предоставляемой документации:**

- Декларация о соответствии;
- Протокол испытаний (не позднее 1 года);
- Паспорт качества (с каждой поставкой).

10. **Требования к хранению и срокам годности:** изделия должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от почвенной влаги, атмосферных осадков. Обязательными условиями хранения является температура помещения 16°-25°С и влажность воздуха 50-60%.

Данная спецификация является приложением к договору №